



- Puller adequado para endireitar e reparar chapas de aço adequadas para trabalhos de carroçaria. Equipado com pistola automática, cabo de massa com massa a soldar por pontos, extrator, mandril e anilhas em estrela.
- O painel digital LCD multifunções permite a regulação automática dos parâmetros com base na ferramenta selecionada.
- Regulação automática da espessura.

DADOS TÉCNICOS

CÓDIGO	828128	POTÊNCIA ABSORVIDA MAX	10,5 kW	CICLO DE TRABALHO	1,5 %
TENSÃO DE REDE BIFÁSICA	400 V	POTÊNCIA NOMINAL X=50%	1,8 kW	CLASSE DE INSULAÇÃO	H
FREQUÊNCIA DE REDE	50 / 60 Hz	Fusível de Rede	10 A	GRAU DE PROTEÇÃO	IP22
CORRENTE PICO PONTO	3800 A	FATOR POTÊNCIA (cosphi)	0,8	DIMENSÕES (CxLxA)	39 x 26 x 22,5 cm
TENSÃO SECUNDÁRIA EM VÁZIO	5,6 V	RMS SPOT-WELDING CURRENT	2500 A	PESO	21 kg

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

742709	NAILS EXTRACTOR
680001	WASHER 3 PINS
722954	MANDREL FOR PULLING STARS
713299	SPOT-WELDING CABLE WITH GUN

ACESSÓRIOS A PEDIDO

CONSUMÍVEIS DENT-PULLING

143780	STUDDER BOX
--------	-------------

CARROS E ACESSÓRIOS

803084	CARRINHO - AMERICA
--------	--------------------

DESCRIÇÃO

Sistema eletrônico com controlo por microprocessador para reparação de chapas metálicas, adequado para trabalhos em oficinas bate-chapas.

O painel digital multifunções permite a regulação automática dos parâmetros de soldadura por pontos em função da ferramenta escolhida.

Fornecido com:

- pistola automática,
- cabo de aterramento com massa de punteado,
- extrator,
- veio,
- estrelas de extração.

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



CERTIFICADO